




ELECTRONIC POWER STEERING INSTALLATION MANUAL

PEPS - 2002

Honda Pioneer 500 : 2015+



Included Components



	DESCRIPTION	QTY.
1.	Motor	1
2.	ECU	1
3.	Wiring Harness	1
4.	Motor Mount	1
5.	Support Plate	1
6.	ECU Mount	1
7.	Lower Shaft	1
8.	Upper Shaft	1
9.	M6 x 16mm Lg.	2
10.	M8-1.25 x 20mm Lg.	3
11.	M8-1.25 x 55mm Lg.	6


12.	M6-1.0 x 20mm Lg.	2
13.	M8-1.25 Nylock Nut	6
14.	M6-1.0 Nylock Nut	2
15.	Line Card	1

Removal Procedure

Step 1 Remove hood.




Step 2 Remove wheels for access to rack and pinion. Remove stock steering shaft from rack and pinion.



Installation Procedure

Step 1 Install lower shaft (7) to rack and pinion. Secure with provided hardware.

Step 2 Install motor (1) onto lower shaft (7). Secure with provided hardware.



Step 3 Install motor mount (4) to motor (1) with bolt (10).


Step 4 Install support plate (5) under stock shock brace and to motor mount (4) with bolt (11) and nuts (13).




Step 5 Install upper shaft (8) to stock steering stem and motor (1). Secure with provided hardware.



Step 6 Install ECU mount (6) to motor mount (4) with bolt (12) and nuts (14).



Step 7 Install ECU (2) to ECU mount (6) with bolt (9). Plug wiring harness (3) into ECU (2).



Wiring Procedure


Step 1: Connect the red wire to positive (+) side of battery.

Step 2: Connect the black wire to the ground source on the frame between a bolt and frame.
(Must be a metal to metal connection, must be conductive.)



Step 3:

- Locate the ignition switch near driver side frame and find the brown wire.
- Connect white wire from harness (3) to stock brown wire with line card (12)



Step 4: Use the connector to make the connections without cutting the power source wire.



ECU Reference

Plug	Function
A	Motor
B	Power
C	Switched 12V Source
D	Torque Sensor

Electronic Fault Diagnosis Table

Start the vehicle and view the LED Diagnostic Light, the light should turn on for one second then turn off, if the light remains on you have an incorrect connection in the system, please consult Electronic Fault Diagnosis Table.




If there is a malfunction with an electronic part, the system will create a code to identify the problem. Each fault codes displays by a series of flashes with a fault light. Fault codes show with a light.

Every fault code is composed of double digits, each double digits is indicated by a series of long and short flashes of light. Each long flash represents a tens digit and is 2 seconds in

length and each short flash represents a single digit and is 1 seconds in length .There will be a 3 seconds space between the long flashes and the short flashes.

For example: long flash\long flash \space\short flash represents the code number 21.

Example:



Code	Diagnosis content	fault code wave	Suggestion
21	Main torque sensor disconnection		1.Check sensor wiring harness 2.Replace ECU
22	Main torque sensor output error(voltage is too high or low)		
23	Vice torque sensor disconnected		
24	Vice torque sensor output error(voltage is too high or low)		
25	Main and vice torque difference is too large		
26	Main torque sensor inner fault		Replace ECU
35	Current sensor zero offset is too large		
32	Motor disconnected		Re-insert wire of the motor
33	Current of ECU is over the limit		
34	One side of motor has no assistance		Replace ECU
36	Motor voltage abnormal		1.Check motor wire 2.Check motor plug

System Trouble Shooting

No.	Failure Encountered	Probable Reason	Troubleshooting
1	Steering without assistance	1、connectors of wire have bad contact 2、The fuse is burnt out 3、Relay damage 4、The controller、motor or sensor is damaged	1、Check whether wire connectors are fully inserted 2、Replace the fuse (30A) 3、Replace the relay 4、Reback the motor or the sensor
2	Power is not the same for left and right	1、The median output voltage has deviation 2、controller、motor or sensor is damaged	1、Disconnect motor connectors, loosen the sensor adjustment screw, adjust the sensor position to keep the voltage in $1.65V \pm 0.05V$ 2、Contact with suppliers and replace it
3	when system is on, the steering wheel swings on both sides	1、Motor is mounted backwards 2、controller or sensor is damaged	1、Exchange the position of (thick line) red line and black line at the motor terminal 2、Contact with suppliers and replace it
4.	Steering becomes heavy	1.Battery power loss 2.Motor damage (power reduction) 3. Air pressure of the tires (front) is insufficient.	1、Charge battery 2、Contact with suppliers and replace it 3、Inflate tires
5	System has noise	1、Motor damaged 2、Gap of lower steering shaft assembly or mechanical steering assembly is too large 3、Installation of lower steering shaft assembly or mechanical steering assembly loose	1、Replace motor 2、Replace Assembly 3、Check whether the installation screw is tight, adjust.

System Cautions

Electric power steering is a system which highly precision, sensitive and energy-saving, environmental protection and high-performance. In order to ensure the performance of the steering system, and improve the life of the steering system, we must insist on strict compliance with the following rules:

1. Do not dismantle the control box because you may change the parameters of the sensors and create an imbalance between the power to the right and left steering.
2. Maintain a good battery, loss of battery power will result in heavy steering.
3. Pack all electrical connections with dielectric grease where possible to help against corrosion especially in damp humid conditions.
4. Do not tap into the EPS electrical harness for any other aftermarket components. This will affect the power supply to the system and create problems.
5. Connector of the system must be in good contact: avoid laying connectors in damp, high temperature environment to ensure its good conductive.
6. The controller must not be near high temperatures and protected from moisture.

7. When steering your machine and reaching maximum turn angle, do not hold that maximum position for longer than 3 seconds to ensure you do not overheat the electric motor and controller.
8. When motor is working, you must not insert or extract the connector of controller, motor and sensor to protect them from its shocks of the current.
9. During installation, front wheels have to touch the ground as if there is no load, EPS will not function.
10. When installing shafts, please install the bolt as below direction shows and then screw the bolt tightly.
11. When installing the shaft, please adjust the bracket to make sure u-joint is not at large angle otherwise there may be interference issues.
12. When installing the motor, please make sure input and output are connected correctly.
13. Before installing EPS, please check vehicle voltage and current to make sure voltage is sufficient and connection is correct.








DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
MANUEL D'INSTALLATION

PEPS - 2002

Honda Pioneer 500 : 2015+



Pièces incluses



	DESCRIPTION	QTÉ
1.	Moteur	1
2.	ECU (contrôleur)	1
3.	Faisceau de câbles	1
4.	Support de moteur	1
5.	Plaque de support	1
6.	Support ECU	1
7.	Arbre supérieur	1
8.	Arbre inférieur	1


9.	M6 x 16mm Lg.	2
10.	M8-1.25 x 20mm Lg.	3
11.	M8-1.25 x 55mm Lg.	6
12	M6-1.0 x 20mm Lg	2
13	Écrou nylock M8-1.25	6
14	Écrou nylock M6-1.0	2
15	Circuit électronique	1

Procédure de retrait

Étape 1: Retirer le capot




Étape 2 Retirer les roues pour accéder à la crémaillère. Retirez l'arbre de direction d'origine de la crémaillère.



Procédure d'installation


Étape 1 Installer l'arbre inférieur (7) sur la crémaillère. Fixer avec les pièces fournies.

Étape 2 Installer le moteur (1) sur l'arbre inférieur(7). Fixer avec les pièces fournies.



Étape 3 Installer le support de moteur (4) au moteur (1) avec un boulon (10).


Étape 4 Installer la plaque de support (5) sous l'attelle de sécurité et au support de moteur (4) avec un boulon (11) et un écrou (13).




Étape 5 Installer l'arbre supérieure de sécurité de direction et le moteur d'origine (1). Fixer avec les pièces fournies.



Étape 6 Installer le support ECU (6) au support de moteur (4) à l'aide d'un boulon (12) et d'un écrou



Étape 7 Installer l'ECU (2) au support ECU (6) avec un boulon (9). Brancher le faisceau de câbles(3) à



Procédure de câblage

Étape 1: Connecter le fil rouge au côté positif (+) de la batterie.


Étape 2: Connecter le fil noir à la source de terre sur le cadre entre un boulon et le cadre. (La connexion doit être métal sur métal, être conductrice.)




Noir au côté
négatif (-) Rouge au
côté positif (+)

Étape 3:

- Localiser le commutateur d'allumage près du cadre côté conducteur et trouver le fil brun.
- Connecter le fil blanc du faisceau de câbles (3) au fil brun d'origine avec le circuit électrique (12)





Étape 4: Utiliser le connecteur pour effectuer les connexions sans couper le fil de la source d'alimentation.



ECU Reference

Plug	Function
A	Motor
B	Power
C	Switched 12V Source
D	Torque Sensor

Tableau de diagnostic des erreurs électroniques

Démarrer le véhicule, puis vérifier si le voyant de diagnostic DEL s'allume ; le voyant devrait s'allumer pour une seconde, puis s'éteindre. Si le voyant reste allumé, il y a une connexion incorrecte dans le système. Veuillez alors consulter le tableau de diagnostic des erreurs électroniques.



LED Diagnostic Light


Lumière de diagnostic DEL

Si une pièce électronique ne fonctionne pas correctement, le système créera un code qui permettra d'identifier le problème. Chaque code d'erreur s'affiche par une série de clignotements avec un voyant d'erreur. En cas de code d'erreur, une lumière le signalera.

Chaque code d'erreur se compose de deux chiffres, et chaque double chiffre est signalé par une série de clignotements longs et courts. Un clignotement long représente une dizaine et dure 2 secondes ; un clignotement court représente un chiffre unique et dure 1 seconde. Il y aura une pause de 3 secondes entre les clignotements longs et les clignotements courts.

Par exemple : clignotement long\clignotement long\pause\clignotement court représente le numéro de code 21.

Example:



Code	Diagnostic	Onde de code d'erreur	Suggestion
21	Capteur de couple principal déconnecté		
22	Tension trop élevée ou trop basse		
23	Capteur de couple secondaire déconnecté		
24	Tension trop élevée ou trop basse		
25	Défaut interne du capteur de couple principal		
26	Défaut interne du capteur de couple principal		Remplacer l'ECU
35	Le décalage du capteur de courant est trop important		Remplacer l'ECU
32	Le moteur est déconnecté		Remplacer l'ECU
33	Le courant de l'ECU dépasse la limite		Remplacer l'ECU
34	Un côté du moteur n'a pas d'assistance motrice		Remplacer l'ECU
36	Tension anormale du moteur		1. Vérifier le fil du moteur 2. Vérifier la prise du moteur

Dépannage du système

No.	Erreur rencontrée	Raison probable	Dépannage
1	Pas d'assistance de direction	1 Le contact des connecteurs des câbles est mauvais 2 Les fusibles ont brûlé 3 Relai endommagé 4 Dommage au moteur, au capteur ou au contrôleur	1 Vérifier que les connexions des fils sont bien insérées 2 Remplacer le fusible (30A) 3 Remplacer le relai 4 Remplacer le moteur ou capteur
2	La force est inégale entre la gauche et la droite	1 La tension de sortie médiane a une déviation 2 Dommage au moteur, au capteur ou au contrôleur	1 Déconnecter les connecteurs du moteur, relâcher le boulon d'ajustement du capteur, ajuster la position du capteur pour garder une tension de $1.65V \pm 0.05V$ 2 Contacter les fournisseurs et le remplacer
3	Lorsque le système est allumé, la direction balance des deux côtés	1 Le moteur a été monté à l'envers 2 Dommage au capteur ou au contrôleur	1 Échanger la position de (ligne épaisse) la ligne rouge et la ligne noire sur le terminal 2 Contacter les fournisseurs et le remplacer
4.	La direction devient lourde	Perte de puissance de la batterie Dommage au moteur (réduction de la puissance) La pression des pneus (avant) est insuffisante	1 Charger la batterie 2 Contacter les fournisseurs et la remplacer 3 Gonfler les pneus
5	Le système fait un bruit	1 Moteur endommagé 2 Espace trop grand de l'ensemble inférieur de l'arbre de direction ou de l'ensemble de direction mécanique 3 Installation lâche de l'ensemble inférieur de l'arbre de direction ou de l'ensemble de direction mécanique	1 Remplacer le moteur 2 Remplacer l'ensemble 3 Vérifier si le boulon d'installation est serré ; ajuster

Précautions

La direction assistée électrique (DAE) est un système de haute précision, à la fois sensible, économique en énergie, respectueux de l'environnement et hautement performant. Afin d'assurer une bonne performance du système de direction assistée et d'en améliorer la durée de vie, nous devons insister sur le respect des règles suivantes :

1. Ne démontez pas le boîtier de commande ; vous risqueriez de modifier les paramètres des capteurs et de provoquer un déséquilibre entre la puissance à droite et la direction à gauche.
2. Maintenez votre batterie en bon état ; autrement, la perte de puissance de la batterie pourrait entraîner une direction lourde.
3. Lorsque possible, scellez toutes les connexions électriques avec de la graisse diélectrique afin d'éviter la corrosion, surtout en cas de conditions humides.
4. N'utilisez pas le faisceau de câblage électrique de la DAE avec aucune autre pièce du marché des pièces de rechange. Une telle utilisation affectera l'alimentation électrique du système et des problèmes s'ensuivront.
5. Le connecteur du système doit avoir un bon contact : pour assurer une bonne conductivité, évitez de poser les connecteurs dans un environnement humide et à haute température.
6. Le contrôleur ne doit pas se trouver à proximité de températures élevées et doit être protégé de l'humidité.
7. Lorsque vous atteignez l'angle maximum de braquage lors de la conduite de votre véhicule, évitez de maintenir cette position maximum pendant plus de 3 secondes afin que le moteur électrique et le contrôleur ne surchauffent pas.
8. Lorsque le moteur fonctionne, veuillez ne pas insérer ou extraire le connecteur du contrôleur, du moteur et du capteur pour les protéger des chocs de courant.
9. Lors de l'installation, les roues avant doivent toucher le sol comme s'il n'y avait pas de charge, et la DAE ne sera pas en fonction.
10. Lors de l'installation des arbres, veuillez installer le boulon comme indiqué ci-dessous ; ensuite, assurez-vous de visser le boulon fermement.



11. Lors de l'installation de l'arbre, ajustez le support pour éviter que le joint en U ne soit trop incliné, auquel cas des problèmes d'interférence pourraient survenir.
12. Lors de l'installation du moteur, assurez-vous que l'entrée et la sortie sont connectées correctement.
13. Avant d'installer la DAE, vérifiez la tension et le courant du véhicule pour vous assurer que la tension est suffisante et que la connexion est correcte.